



Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Produkt oder Komponententyp	Präsenzmelder
Bus Typ	KNX
Farbton	Weiß glänzend

Zusatzmerkmale

Anzahl von Kanälen	6
Schutzfunktionen	Unterkriechschutz
Typ Einstellung	Einstellbare Lichtempfindlichkeit Zeitumstellung
Erfassungsfrontseite	Vorne: 3 m Seitlich: 3 m
Horizontaler Erkennungswinkel	0...360 °
Material	Kunststoff glänzend
Oberflächenbehandlung	Unbehandelt
Gehäusevariante	Einbaugehäuse Decke
Montagehöhe	2,8 m

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Inhaltsmenge VPE1	1
Gewicht VPE1	173 g
Höhe VPE1	12 cm
Breite VPE1	7,5 cm
Länge VPE1	9 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	30
Gewicht VPE2	5,89 kg
Höhe VPE2	32,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm
Verpackungstyp VPE3	PAL
Inhaltsmenge VPE3	720
Gewicht VPE3	156,36 kg
Höhe VPE3	115 cm
Breite VPE3	80 cm
Länge VPE3	120 cm

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------