

Swiss Garde 360 Präsenz KNX Unterputzmontage (UP)

25020N




Präsenzmelder mit Grundfunktionalität, 1 Lichtkanal für Konstantlichtregelung (nur KLR Version) oder 1 Lichtkanal für ON/OFF, HLK, Voll- und Halbautomatikmodus.

- Ideal für KNX Anwendungen in Industriegebäude, Büros, Schulzimmer, Sitzungszimmer etc.
- 1 Lichtkanal für Licht schalten
- 1 HLK Kanal
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat
- Diverse Dimm Funktionen
- Montagehöhe bis 10m



Erfassungsbereich



2 m	5 m	12 m
3 m	7 m	16 m
5 m	-	20 m
8 m	-	22 m



KNX



stand-alone



360 °



ø 8 m bei
einer Höhe
von 3 m



2 – 10 m

Einbau

niko

Technische Daten

Artikelnummer	25020N
Konfiguration	stand-alone
Eingangsspannung	30 Vdc KNX Bus
Detektorausgang	KNX
Maximale Stromaufnahme	0.3 W
Maximale Stromaufnahme	10 mA
Lichtstärkebereich	10 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	1 s – 24 min
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsbereich (PIR)	Ø 8 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Einbau
Montagehöhe	2 – 10 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	88 x 35 x 86 mm
Abmessungen (HxBxT)	88 x 47 x 86 mm
Leiterquerschnitt	– 1,5 mm ² pro Anschlussklemme
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	ETS-Software

Zubehör

25440	Aufputzmontage (AP) Rahmen quadratisch zu Swiss Garde 2-Kanal
3331	Schutzgitter

Abmessungen

