

Swiss Garde Hokuspokus KNX/KLR

25010

4 Jahre
Garantie

Master/Sekundär-Bewegungsmelder, ideal für Montage in Profilschienen oder Nassräumen.
Konstantlichtregelung für 2 Zonen, 1 sekundäre Zone (ON/OFF), HLK, Helligkeitsschwelle und
Nachlaufzeit im Betrieb veränderbar, Standby-Licht, Voll- und Halbautomatikmodus.

- Ideal für KNX Anwendungen in Industriegebäude, Büros, Korridore etc.
- 2 Lichtkanäle für Konstant Licht Regelung von 2 Lichtzonen oder 1 Lichtkanal für Licht schalten
- 1 HLK Kanal
- Master- / Sekundär-Modus
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat
- Diverse Dimm Funktionen
- Bis zu 8 Lichtszenen programmierbar
- Dynamische Werteveränderung für Nachlaufzeit und Helligkeit bzw. Schaltschwelle (ab Firmware V2.7)
- Standby Licht nach Bewegung oder aktiv bei unzureichendem Tageslicht (ab Firmware V2.7)
- Automatische Ausschaltsschwelle (ab Firmware V2.7)
- Erhöhter Spritzwasserschutz IP54
- Weitere Farben auf Anfrage



KNX



Master/
Sekundär



360 °



ø 8 m bei
einer Höhe
von 3 m



2 – 5 m

Einbau

niko

25010 - 26-07-2022

Technische Daten

Artikelnummer	25010
Konfiguration	Master/Sekundär
Eingangsspannung	30 Vdc KNX Bus
Detektorausgang	KNX
Maximale Stromaufnahme	0.3 W
Maximale Stromaufnahme	10 mA
Lichtstärkebereich	10 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	2 Kanäle
Ausschaltverzögerung	1 s – 24 min
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsbereich (PIR)	ø 8 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Einbau
Montagehöhe	2 – 5 m
Bohrdurchmesser	38 mm
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	44 x 44 x 8 mm
Abmessungen (HxBxT)	44 x 44 x 51 mm
Leiterquerschnitt	– 1,5 mm ² pro Anschlussklemme
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	ETS-Software

Zubehör

25013	Unterputzmontage (UP)-Dosen-Kit DA
25420	Aufputzmontage (AP) Rahmen rund Swiss Garde