

# Außenbewegungsmelder, KNX, 16 m, 360°, für Aufputz

350-213001



4 Jahre Garantie

Der Außenbewegungsmelder mit fünf Kanälen ist für KNX-Systeme geeignet. Er kann in Aufputzmontage an Wänden oder Decken angebracht werden und lässt sich dank der Steckklemmen problemlos installieren. Der Melder kann auch für Innenanwendungen eingesetzt werden. In Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669-2-1.



- KNX-Bewegungsmelder für die Außenanwendung
- Auch geeignet für die Tageslichtsteuerung in Innenbereichen, HVAC- und Alarmfunktionen
- Wand- oder Deckenmontage
- Eckhalterung (als Zubehör erhältlich)
- Problemlose Installation mit Steckklemmen
- Einstellbarer Sensorkopf - rechts/links 90°, nach oben 90°, nach unten 40°
- Zwei Empfindlichkeitszonen: Vorder- und Unterseite
- Impulsalgorithmus verhindert Fehlauslösung durch Bäume oder andere Objekte
- Master-/Sekundär-Konfiguration oder eigenständig
- 2-Kanäle für ein/aus oder Dimmen
- 2 Kanäle für HVAC
- 1 Kanal für Alarm
- Zwei separate Lichtstärken (Orientierung und Normal)
- Inbetriebnahme mittels ETS-Software oder IR-Fernbedienung (als Zubehör erhältlich)

## Erfassungsbereich



KNX



KNX



Master/  
Sekundär



360 °



Ø 16 m bei  
einer Höhe  
von 2,5 m



2 – 3 m



Aufputz

niko



## Technische Daten

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Artikelnummer           | 350-213001                                  |
| Konfiguration           | Master/Sekundär                             |
| Eingangsspannung        | 30 Vdc KNX Bus                              |
| Detektorausgang         | KNX   |
| Maximale Stromaufnahme  | 10 mA                                       |
| Lichtstärkebereich      | 5 lux – 2000 lux, $\infty$                  |
| Anzahl der Kanäle       | 5 Kanäle                                    |
| Ausschaltverzögerung    | 5 s – 1 h, $\infty$                         |
| Erfassungswinkel        | 360 °                                       |
| Erfassungsbereich (PIR) | $\varnothing$ 16 m bei einer Höhe von 2,5 m |
| Umgebungstemperatur     | -20 – +50 °C                                |
| Montage                 | Aufputz                                     |
| Montagehöhe             | 2 – 3 m                                     |
| Farbe                   | white (RAL 9010)                            |
| Abmessungen (HxBxT)     | 84 x 90 x 150 mm                            |
| Leiterquerschnitt       | – $\varnothing$ 0,8 mm                      |
| Schutzart               | IP55  |
| Kennzeichnung           | CE  |

## Zubehör

|            |                  |
|------------|------------------|
| 350-999908 | IR-Fernbedienung |
| 350-993991 | Eckhalterung     |

## Abmessungen



## Anschlussplan

