



Hauptmerkmale

Produktname	SpaceLYnk
Produkt oder Komponententyp	Logik-Controller

Zusatzmerkmale

Kommunikationsprotokoll	Modbus IP (Internet Protocol) BACnet KNX
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V DC
Leistungsaufnahme in W	2 W
LED-Anzeige	LED (grün)CPU-Auslastung: LED (grün/rot)KNX powered/reset:
Physikalische Schnittstelle	1 RJ45 1 RS485 1 RS232 1 TP-UART2
Ethernet-Anschluss	10BASE-T/100BASE-TX
Integrierte Schnittstellen	1 USB 2.0-Port
Betätigungsart	RESET-Drucktaster
Anschlüsse - Klemmen	KNX-Bus: Bus-Anschlussklemme 2 Kabel 0,8 mm ² Stromversorgung: Klemmenanschluss 1,5 mm ² Seriell: Klemmenanschluss 1,5 mm ²
Montagehalterung	DIN-Schiene
Höhe	90 mm
Breite	52 mm
Tiefe	58 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C
Aufstellungshöhe	<= 2000 m
Relative Feuchtigkeit	0...93 %
Schutzzart (IP)	IP20
Normen	IEC 60950-1

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	125 g
Höhe VPE1	7 cm
Breite VPE1	6 cm
Länge VPE1	9,3 cm

Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	1,378 kg
Höhe VPE2	7,5 cm
Breite VPE2	19,6 cm
Länge VPE2	33 cm
Verpackungstyp VPE3	S03
Inhaltsmenge VPE3	40
Gewicht VPE3	6,067 kg
Höhe VPE3	30 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------