

Präsenzmelder

IR Quattro SLIM XS

EAN 4007841035211



Funktionsbeschreibung

Auf vielfachen Wunsch. Der extra flache Präsenzmelder IR Quattro SLIM XS verschwindet geradezu in Wand oder Decke. Dank dem neuen und praktischen Unterputzdosen-Format bildet er eine auffallend unauffällige Symbiose mit dem Büroumfeld und lässt sich nun in jeder handelsüblichen Unterputzdose verbauen. Kurzum: Unser flachster Präsenzmelder tut gerade so, als wäre er überhaupt nicht da – und ist doch absolut präsent, wenn es darauf ankommt. Um für alle Fälle gerüstet zu sein, gibt es den SLIM XS auch in runder Bauform.

Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Sensortyp	Passiv-Infrarot
Erfassungswinkel	360°
Einsatzort	im Innenbereich von Gebäuden
Montage	Decke
empfohlene Montagehöhe	2,5-4 m
Abmessungen (H x B x T)	Ø 94 x 55 mm
Netzanschluss	220 - 240 V, 50/60Hz
Leistung	max. 1000 W, max. 8 Leuchtstofflampen / LED-Leuchtmittel, C<176µF
Erfassungsquadrat Präsenz	max. 4 x 4 m (16 m ²)
Erfassungsquadrat Radial	max. 4 x 4 m (16 m ²)
Erfassungsquadrat Tangential	max. 4 x 4 m (16 m ²)
Sensorik	PIR mit Retina-Linse und hexagonaler Fresnel-Struktur
Komforteinstellung	Teach In (mit optionaler Fernbedienung RC8)
Lichtwerteinstellung	10 - 1000 Lux, ∞/Tageslicht
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
Parallelschaltungen	Master/Slave Master/Master
Parallelschaltung möglich	Ja
Ansprechhelligkeit	10-1000 lx
Schutzart (IP)	IP20
Temperatur	0-40 °C
IQ-Modus	Ja
Gehäuse	UV-beständig, lackierbar
Modell	COM1 - rund

Präsenzmelder

IR Quattro SLIM XS

EAN 4007841035211

Sensorenerfassungsbereich 1

