

Bewegungsmelder

# IS 345 MX Highbay

EAN 4007841011666



## Funktionsbeschreibung

Hochregallager haben oft schmale Gänge und sehr hohe Decken. Zu hoch für die meisten Sensoren. Wir haben die passende Lösung im Programm: Der Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 MX Highbay wurde speziell für Montagehöhen bis 14 Meter und die exakte Erfassung zwischen schmalen Regalgängen entwickelt. Dort oben gewährleistet er buchstäblich Überwachungsqualität auf höchstem Niveau. Künftig können Sie in Sachen Sensorik also getrost in höheren Maßstäben denken! Jetzt auch in Unterputz.

## Technische Daten

Abmessungen	65 x 95 x 95 mm
Ausführung	Bewegungsmelder
Sensortyp	Passiv Infrarot
Versorgungsspannung	KNX-Busspannung
Reichweite radial	30 x 4 m
Dämmerungseinstellung	2 - 1000 Lux
Ausgang Licht	2 Kanäle inkl. Grundhelligkeit und Konstantlicht
Ausgang Präsenz	Helligkeitsunabhängige Schaltung
Ausgang HLK	Helligkeitsunabhängige Schaltung
Ausgang Dämmerungsschalter	Helligkeitsabhängige Schaltung
weitere Ausgänge	Helligkeitswert, Sabotageschutz
Zeiteinstellung	1-255
Schutzart (IP)	IP54
Temperaturbereich	-20-+50
Variante	KNX - Aufputz eckig
Gehäuse	UV-beständiger Kunststoff
Modell	KNX

Bewegungsmelder

## IS 345 MX Highbay

EAN 4007841011666

### Sensorenerfassungsbereich 1

