

Präsenzmelder

## IR Quattro SLIM XS

COM1 - rund

EAN 4007841035211



### Funktionsbeschreibung

Auffallend. Unauffällig. IR Quattro SLIM XS, der extra flache Präsenzmelder im Unterputzdosen-Format. Passt in jede handelsübliche Unterputzdose. Nur 6 mm Aufbauhöhe. Hochpräziser 360°-Infrarot-Sensor mit weltweit einzigartiger Retina-Linse und 16 qm quadratischem Präsenzbereich (4 x 4 m). Einstellung per Fernbedienung oder Smart Remote.

### Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (Ø x H)	94 x 55 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Ort, Raum	Klassenzimmer, Einzelbüro, Nebenraum
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz
Schaltzonen	408 Schaltzonen
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Reichweite Detail	Retina-Linse und hexagonaler Fresnel-Struktur
Reichweite Radial	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )

Präsenzmelder

## IR Quattro SLIM XS

COM1 - rund

EAN 4007841035211

### Technische Daten

Reichweite Tangential	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
Schaltausgang 1, Ohmsch	1000 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Ja
Mit Fernbedienung	Ja
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave, Master/Master
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	COM1 - rund
VPE1, EAN	4007841035211

### Moodbild

