

IS 3360 40m

V3 KNX - Aufputz rund schwarz

EAN 4007841 068585

Art.-Nr. 068585



infrared sensor
360°



max. 20 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1 - 255 min



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)

Funktionsbeschreibung

Höher, weiter, schneller! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3360 für außen und innen, ideal für die Überwachung hoher Räume und großer Flächen wie Parkhäuser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehöhe, 360° Erfassungswinkel, Reichweite max. 20 m (tangential), großer Anschlussraum für einfache Montage. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung.

IS 3360 40m

V3 KNX - Aufputz rund schwarz

EAN 4007841 068585

Art.-Nr. 068585



Technische Daten

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Ausführung | Bewegungs- und Präsenzmelder |
| Abmessungen (Ø x H) | 126 x 65 mm |
| Versorgungsspannung Detail | KNX-Bus |
| Sensortechnologie | Passiv Infrarot |
| Anwendung, Ort | Außenbereich, Innenbereich |
| Montageort | Decke |
| Montageart | Aufputz |
| Montagehöhe | 2,50 – 4,00 m |
| Reichweite Radial | Ø 8 m (50 m²) |
| Reichweite Tangential | Ø 40 m (1257 m²) |
| Reichweite Präsenz | Ø 3 m (7 m²) |
| Erfassungswinkel | 360 ° |
| Öffnungswinkel | 180 ° |
| Schaltzonen | 1416 Schaltzonen |
| optimale Montagehöhe | 2,8 m |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Unterkriechschutz | Ja |
| segmentweise Ausblendung | Ja |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |

| | |
|-----------------------------|--|
| Dämmerungseinstellung Teach | Ja |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 1000 lx |
| Zeiteinstellung | 5 s – 15 Min. |
| Konstantlichtregelung | Ja |
| Grundlichtfunktion | Ja |
| KNX-Funktionen | Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter |
| Mit Busan Kopplung | Ja |
| Einstellungen via | ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote |
| Vernetzung | Ja |
| Art der Vernetzung | Master/Slave |
| Schutzart | IP54 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Umgebungstemperatur | -20 – 50 °C |
| Anwendung, Raum | Produktionsbereich, Aufenthaltsraum, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Treppenhaus, WC / Waschraum, Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Lager, Innenbereich |
| Farbe | Schwarz |
| Farbe, RAL | 9005 |
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
| Variante | KNX - Aufputz rund schwarz |
| VPE1, EAN | 4007841068585 |

Zubehör

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| EAN 4007841 593018 | Service Fernbedienung RC6 KNX |
| EAN 4007841 592912 | Nutzer Fernbedienung RC7 KNX |
| EAN 4007841 009151 | Smart Remote |


IS 3360 40m

V3 KNX - Aufputz rund schwarz

EAN 4007841 068585

Art.-Nr. 068585

Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

