

Ausschreibungstext

Swiss Garde 360 Präsenz Master 16 Meter RA

Präsenzmelder mit einer 360° Erfassung und bis zu 16 Meter Reichweite. Reichweite kann mittels Slave-Meldern erweitert werden.

Ideal für Büros, Sitzungszimmer, Kellerräume, Aufenthaltsräume usw.

BESCHREIBUNG

- Optimierte 360° Detektionsverfahren mit 3 Pyrodetektoren
- Reichweite von Ø ca 14 Meter sowie eine Präsenzreichweite von Ø ca 6 Meter bei 3 Meter Installationshöhe
- Leistungsaufnahme kleiner 0.25Watt
- Mit bis zu 10 Slave-Meldern erweiterbar
- Relais mit 0-Durchgangsschaltung für ein schonendes Ein-/Ausschalten der Last
- Dämmerungswert (Lux), Reichweite (Sens) und Nachlaufzeit (Time) müssen per Fernbedienung mittels einem Knopfdruck und auch manuell am Melder einstellbar sein
- Externer Taster für manuelles Ein- und Ausschalten anschliessbar
- Ein Zeitregler mit Kurzimpulsfunktion und einstellbarer Pausenzeit für Treppenlichtautomaten, Gongs etc muss integriert sein.
- Integrierter Helligkeitsregler 5-2000 Lux

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 230 V / 50 Hz

Schaltleistung: 2000 W / 8.7 A ohmisch ($\cos \varphi$ 1,0), 1000 VA / 4.35 A induktiv ($\cos \varphi$ 0,5)

EVG einflammig: 25x 18 W, 15x 36 W oder 10x 58 W max.

EVG zweiflammig: 12x (2x 18 W), 7x (2x 36 W) oder 5x (2x 58 W) max.

Erfassungsbereich: 360°

Reichweite: ca. Ø 7 m Präsenz, ca. Ø 26 m bei 3 m Höhe

Montagehöhe: ca. 2–8 m

Dämmerungsregler: 5–2000 lx (oder aktueller Luxwert per Fernbedienung)

Zeitregler: Kurzimpuls (ca. 1 s), ca. 10 s bis 20 min

Schutzart: IP20 Innenmontage, Klasse II

Temperaturbereich: -20 bis +40 °C

Masse rund: Ø 105x50 mm (Sichtmass)

Prüfzeichen: TÜV Süd, CE

ZUBEHÖR

Bezeichnung	E-No	Artikel-Nr
SG360 RA	535 730 100	25457
Mini IR Handsender	535 990 105	25310
P-IR Handsender	924 313 100	25320
Runde Abdeckplatte	Weiss/sw/alu	25330/25331/25332
AP Rahmen rund	535 998 005	25420
Federklemmenadapter	535 991 099	25410
Schutzgitter	535 990 199	3331
Jalousie		25333
IP 55 Gehäuse AP	Weiss/sw/grau	25273/25274/25275
IP 55 Gehäuse UP	Weiss/sw/grau	25276/25277/25278