


Busch-Installationsbus® KNX

UP-Systemschnittstellen

Taster-Ankopplung 2/4-fach

Mit integriertem Busankoppler



Zum Kontaktieren von konv. 2-fach Wippen

Mit Mittelstellung.

Folgende Programme können eingesetzt werden: Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, future® linear, alpha, solo®, Busch-axcent®, carat® und pur edelstahl.

Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.

Anschlüsse: , KNX-Linie: Busanschlussklemme

Nennspannung: 24 V, +5 V / -5 V,

Eingänge: 4, Abfragespannung: 24 V, wird vom Gerät zur Verfügung gestellt

Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: -25 °C - 45 °C,

Maße (H x B x T): 53 mm x 45 mm x 28 mm,

Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen E-Katalog., ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f, Inbetriebnahme über Inbetriebnahmeschnittstelle/-adapter 6149/21 oder 6186 USB., Nicht für Allwetter 44®, Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.,

Preisgruppe: 26

Preis: 85,00 EUR zzgl. Mwst.

Bestellnummer: 6133-0-0208

Artikelnummer: 6108/02

EA-Nummer: 4011395135433