

high frequency  
sensor 360°

max. Ø 8 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



ideal 2 - 2,8 m



Teach mode



energy saving


 manufacturer's  
warranty  
steinel-professional.de/garantie

## Funktionsbeschreibung

Der lässt sich durch nichts aufhalten. Hochfrequenz-Bewegungsmelder HF 3360, ideal für Kellergänge, Treppenhäuser, Parkhäuser, Montagehöhe 2,8 m Höhe, 360° Erfassung, Reichweite 1 – 8 m (radial), temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung.

## Technische Daten

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung           | Bewegungsmelder                                                            |
| Abmessungen (Ø x H)  | 126 x 52 mm                                                                |
| Sensortechnologie    | Hochfrequenz                                                               |
| Anwendung, Ort       | Innenbereich                                                               |
| Anwendung, Ort, Raum | Nebenraum, Treppenhaus, WC, Waschraum, Parkhaus, Tiefgarage, Funktionsraum |
| Montageort           | Wand, Decke, Ecke                                                          |
| Montageart           | Aufputz                                                                    |
| HF-Technik           | 5,8 GHz                                                                    |
| Montagehöhe          | 2,00 – 4,00 m                                                              |
| optimale Montagehöhe | 2,8 m                                                                      |

|                             |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unterkriechschutz           | Ja                                                                                                                                                  |
| Dämmerungseinstellung Teach | Ja                                                                                                                                                  |
| Zeiteinstellung             | 0 s – 1092 Min.                                                                                                                                     |
| KNX-Funktionen              | Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion |
| Mit Busankopplung           | Ja                                                                                                                                                  |
| Werkstoff                   | Kunststoff                                                                                                                                          |
| Farbe                       | Weiß                                                                                                                                                |
| Farbe, RAL                  | 9003                                                                                                                                                |
| Variante                    | KNX - Aufputz rund                                                                                                                                  |
| VPE1, EAN                   | 4007841058234                                                                                                                                       |

## Zubehör

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Fernbedienung Smart Remote    |
| EAN 4007841 593018 | Service Fernbedienung RC6 KNX |
| EAN 4007841 648015 | Eckwandhalter 3000            |
| EAN 4007841 035174 | Eckwandhalter 3000            |
| EAN 4007841 592912 | Nutzer Fernbedienung RC7 KNX  |

Bewegungsmelder

# HF 3360

V3 KNX - Aufputz rund

EAN 4007841 058234

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

## Maßzeichnung

