



# 2N Indoor View

## Monitor de videoportero con pantalla táctil de 7"

El monitor de videoportero 2N Indoor View destaca por su diseño y elegancia, incluso en los áticos más lujosos! También ofrece funciones avanzadas: videollamadas HD en pantalla panorámica, integración con sistemas de domótica e incluso compatibilidad con sistemas de videovigilancia. Instálelo empotrado, superficie o con un soporte.

### PANTALLA TÁCTIL HD DE 7"

Su cliente apreciará lo fácil que es manejar la unidad en la gran pantalla. La pantalla de inicio incluso proporciona el pronóstico del tiempo actual.

### DISEÑO ELEGANTE

Un ático de lujo merece una unidad de gran apariencia. Ofrezca 2N Indoor View para asegurarse de que gane su proyecto.

### VIDEOVIGILANCIA

El residente puede ver lo que ocurre en lugares donde no se ha instalado ningún intercomunicador y sólo hay una cámara IP (por ejemplo, un pasillo, un patio o un garaje).

### VIDEOLLAMADAS EN PANTALLA COMPLETA

Hemos ampliado la vista previa de la videollamada. Esto significa que los residentes pueden incluso leer la etiqueta con el nombre del mensajero con facilidad. Las llamadas en pantalla completa serán compatibles sólo con algunos intercomunicadores 2N.

### LA PRIVACIDAD DE LOS RESIDENTES EN BUENAS MANOS

El 2N Indoor View funciona con nuestro propio sistema operativo. Nos hemos asegurado de que nadie pueda escuchar o grabar las conversaciones de los residentes.

### PRIMERA CONFIGURACIÓN DESDE SU OFICINA

Ahorre tiempo y dinero. Puede configurar todas las unidades de un proyecto a distancia sin necesidad de viajar al lugar de instalación.

### INTEGRACIÓN DOMÓTICA

El residente puede encender el aire acondicionado, la iluminación o llamar al ascensor directamente desde la pantalla de su unidad. La unidad puede enviar hasta 3 comandos HTTP diferentes.

### IDEAL PARA PROYECTOS DE REPOSICIÓN

Además de la versión clásica con conexión mediante Ethernet, también ofrecemos una nueva versión que permite la conexión vía Wi-Fi: ideal para añadir todas estas funciones avanzadas a instalaciones sin necesidad de cableado.

## Variantes



**2N Indoor View**  
negro  
91378601



**2N Indoor View**  
blanco  
91378601WH



**2N Indoor View Wi-Fi**  
negro  
91378611



**2N Indoor View Wi-Fi**  
blanco  
91378611WH

## Especificaciones técnicas

### Fuente de alimentación

**Tipo** 12V DC adaptador o PoE 802.3af

**Fuente de alimentación recomendada** 12V/1A

**Protección ante inversión de polaridad** sí

### Interfaz del usuario

**Controles** pantalla táctil capacitivos

**Tamaño de la pantalla** 7"

**Resolución de la pantalla** 1024x600px

### Audio

**Micrófono** integrado

**Altavoz** integrado, 2W

**Salida del bucle de inducción** 600mV RMS

**Códecs** G.711a/u, G.722, G.729, L16/16 kHz

### Video

**Códecs** H.264

### Interfaz

**LAN** 10/100BaseT, RJ-45

**Cableado recomendado** Cat5e o mejor

### Wi-Fi (opcional)

**Frecuencia** 2,4 GHz y 5 GHz

**Estándar** 802.11n y 802.11ac

**Antena** integrada

**Importante** tenga en cuenta que no podrá utilizar de forma simultánea la red Wi-Fi y la red Ethernet

### Entrada para la conexión de un timbre

**Tipo de strada** interruptor de contacto (botón/relevador)

**Tipo de contacto** normalmente abierto (NO)

**Parámetros del contacto** hasta 50 V/5 mA, corriente directa

### Propiedades mecánicas

**Dimensiones (ancho x alto x profundidad)** 193 x 157 x 50 mm

**Peso** 555 g

**Temperatura de operación** 0 a 50 °C

**Humedad relativa de operación** 10 a 90 % (sin condensado)

**Temperatura de almacenamiento** -20 a 70 °C

**Altitud recomendada** 0 a 2000 m

### Garantía

Garantía de 2N de 5 años

[https://www.2n.com/en\\_GB/support/warranty-and-repairs](https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs)

**2N TELEKOMUNIKACE a.s.**

Praga, República Checa | +420 261 301 500 | [sales@2n.com](mailto:sales@2n.com)

**2N.com**