

MI DA2 002

Actuador 2 canales con entrada DALI 2



- Módulo de relé para el control directo de cargas a través de DALI
- Permite integrar equipos de alimentación sin entrada DALI en un sistema DALI. Las cargas pueden ser controladas a través de comandos DALI
- 2 salidas libres de potencial con capacidad de controlar grandes cargas (10A)

- Alimentación a través del bus DALI
- Compatible con DALI-2
- Formato carril DIN (1 módulo de anchura)




Características técnicas

REFERENCIA

	MI DA2 002
Tensión de alimentación (V)	A través del bus DALI
Consumo propio	4,5mA Ityp / 9,6mA Imax
Instalación	Carril DIN
Tipo de carga	Libre de potencial
Canales de salida	2 x 10A / 250V
Device type	1 DT7
Potencia máxima	10A por canal
Tipo de bornas de conexión	Tornillos imperdibles
Sección del cable (mm ²)	<=2,5mm ²
Control	DALI2
Temperatura de Funcionamiento	-5°C ~ +45°C
Temperatura de Almacenamiento	-30°C ~ +70°C
Grado de protección	IP20 según EN 60529, Clase II
De acuerdo con las directivas	Directiva 2014/35/EU Directiva 2014/30/EU Directiva 2011/65/EU
De acuerdo con la norma	EN 60669-1, 2-1 / IEC 62386-101:2022 / IEC 62386-102:2022 / IEC 62386-208:2009

Dimensiones



Esquemas de instalación

