



A1071

CONVERTIDOR
2-CABLES ETHERNET POE



GENERAL

Dimensiones	33 x 25 x 88 mm (A x A x P) 1,30 x 0,98 x 3,46 pulgadas (A x A x P)
Fuente de alimentación	PoE-Switch o PoE-Injector (IEEE 802.3 af/at), no incluido
Condiciones de operación	-25 to 55°C / -13 to 131°F
Velocidad	Hasta 60 mbit/s al máximo rango de transmisión
Latencia	~ 0.01 ms
Conectores	1x conector RJ45 (10/100 Base-T), 2x terminales de tornillo
PoE	PoE 802.3 af/en Modo-A y PoE +, hasta 30 W
Par de líneas de datos	1/2 (+), 3/6 (-)
Distancia	80 metros / 262 pies con cable de dos hilos no blindado
Volumen de suministro	1 x PoE Ethernet de 2 hilos de DoorBird remitente convertidor 1 x PoE Ethernet de 2 hilos de DoorBird receptor convertidor 1 x Carril DIN
Accesorios requeridos	2 x Cable de red, IEEE 802.3 af / en el conmutador PoE o el inyector PoE, p. DoorBird Gigabit PoE Inyector, D-Link DGS-1008P o TPLink TL-PoE150S
Aprobaciones	CE, FCC, RoHS, IP50
Resistente a la intemperie	No
Peso	140 g
EAN	4260423860360

Probablemente el convertidor más pequeño y potente del mundo. Le permite transferir datos de red (Ethernet) y alimentación (PoE) con un simple cable de dos hilos a largas distancias. Por ejemplo, edificios existentes que tienen un alambre sencillo de timbre de dos hilos pueden estar equipados con tecnología de red sin tener que adaptar los cables de red.

LAS CARACTERÍSTICAS

- Uso del cableado existente
- Solo se requiere un cable de dos hilos para ambos Transmisión de datos y alimentación (PoE)
- Diseño compacto, caja robusta
- Instalación fácil y rápida

