

Referencia de pedido	Número de artículo	Código EAN
CU-DIN DRY 4-Z KNX	EC10430381	4015120430381



Descripción corta	Características técnicas	Accesorios																														
Contacto Dry de 4 canales KNX, 2 entradas: Medición de temperatura y contacto Dry, 2 salidas: 0-10V	<table><tr><td>Tensión de alimentación</td><td>del bus KNX 29 - 31 V</td></tr><tr><td>Consumo de corriente</td><td>24 mA</td></tr><tr><td>Opciones de ajuste</td><td>parametrizable mediante software ETS</td></tr><tr><td>Temperatura ambiente admisible</td><td>0 °C...+45 °C</td></tr><tr><td>Tipo de protección</td><td>IP 54</td></tr><tr><td>Clase de protección</td><td>II</td></tr><tr><td>Tipo de montaje</td><td>Montaje encastrado</td></tr><tr><td>Medida de montaje</td><td>Profundidad de montaje [mm] 14 mm</td></tr><tr><td>Número de contactos de conmutación (contactos sin potencial)</td><td>4</td></tr><tr><td>Número de entradas</td><td>4</td></tr><tr><td>Número de salidas analógicas</td><td>4</td></tr><tr><td>Humedad ambiental relativa</td><td>5 - 93 % no condensable</td></tr><tr><td>Tensión nominal de salidas analógicas</td><td>0 - 10 V CC</td></tr><tr><td>Corriente nominal de salidas analógicas</td><td>3 mA</td></tr><tr><td>Conformidad</td><td>CE, RoHS</td></tr></table>	Tensión de alimentación	del bus KNX 29 - 31 V	Consumo de corriente	24 mA	Opciones de ajuste	parametrizable mediante software ETS	Temperatura ambiente admisible	0 °C...+45 °C	Tipo de protección	IP 54	Clase de protección	II	Tipo de montaje	Montaje encastrado	Medida de montaje	Profundidad de montaje [mm] 14 mm	Número de contactos de conmutación (contactos sin potencial)	4	Número de entradas	4	Número de salidas analógicas	4	Humedad ambiental relativa	5 - 93 % no condensable	Tensión nominal de salidas analógicas	0 - 10 V CC	Corriente nominal de salidas analógicas	3 mA	Conformidad	CE, RoHS	• EC10430398 - CA-DIN TP para DRY 2,5 m
Tensión de alimentación	del bus KNX 29 - 31 V																															
Consumo de corriente	24 mA																															
Opciones de ajuste	parametrizable mediante software ETS																															
Temperatura ambiente admisible	0 °C...+45 °C																															
Tipo de protección	IP 54																															
Clase de protección	II																															
Tipo de montaje	Montaje encastrado																															
Medida de montaje	Profundidad de montaje [mm] 14 mm																															
Número de contactos de conmutación (contactos sin potencial)	4																															
Número de entradas	4																															
Número de salidas analógicas	4																															
Humedad ambiental relativa	5 - 93 % no condensable																															
Tensión nominal de salidas analógicas	0 - 10 V CC																															
Corriente nominal de salidas analógicas	3 mA																															
Conformidad	CE, RoHS																															

Referencia de pedido
CU-DIN DRY 4-Z KNX

Número de artículo
EC10430381

Código EAN
4015120430381

