

## DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8

Código	GTIN
EQ10127755	4015120127755



### Descripción de producto

- Conjunto de controlador LED Plug & Play DALI DT8 para luminarias LED Tunable White ESYLUX Satelliten
- Potencia de salida máxima de 38 W
- Corriente de salida de 700 mA
- Conexión al controlador en el lado principal: un cable negro de 1 m con un enchufe negro/azul de 5 polos WAGO WINSTA 770
- Conexión al controlador en el lado secundario: un cable azul de 1 m (canal blanco frío) y un cable rojo de 1 m (canal blanco cálido) con conectores RJ45

### Características técnicas

#### EN GENERAL

Categoría del dispositivo	Accesorios eléctricos
Interfaz del usuario	DALI-Bus
Conformidad	CE, EAC, RoHS, WEEE

#### FIJACIÓN

Tipo de montaje	Instalación encastrada
Lugar de montaje	Techo
Tipo de conexión	Enchufe
Conector	WAGO WINSTA® 770, RJ45
Número de contactos	5
Longitud del cable de conexión	1 m

#### CARCASA

Medidas	Longitud 215 mm x Anchura 70 mm x Altura/Profundidad 31 mm
---------	--

Peso	454 g
------	-------

Material	PC + ABS
----------	----------

Tipo de protección	IP20
--------------------	------

Temperatura ambiente admisible	0 °C...+40 °C
--------------------------------	---------------

Humedad ambiental relativa	máx. 80 % no condensable
----------------------------	--------------------------

Color	negro
-------	-------

#### ESPECIFICACIÓN ELÉCTRICA

Sistema de control	DALI
--------------------	------

Clase de protección	II
---------------------	----

Tensión nominal	220 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
-----------------	--------------------------------

Corriente de arranque	26.4 A / 224 µs
-----------------------	-----------------

Consumo de energía	35 W
--------------------	------

Consumo de corriente	150 mA
----------------------	--------

Consumo en modo de reposo	< 0,25 W
---------------------------	----------