

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI

| | |
|------------|---------------|
| Código | GTIN |
| EQ10127762 | 4015120127762 |



Descripción de producto

- Conjunto de controlador LED Plug & Play DALI para luminarias LED ESYLUX Satelliten con color de la luz constante
- Potencia de salida máxima de 30 W
- Corriente de salida de 700 mA
- Conexión al controlador en el lado principal: un cable blanco de 150 mm a una caja de conexiones y, desde ahí, un cable negro de 1 m con un enchufe negro/azul de 5 polos WAGO WINSTA 770
- Conexión al controlador en el lado secundario: un cable azul de 1 m de con conector RJ45

Características técnicas

| EN GENERAL | |
|--------------------------------|--|
| Categoría del dispositivo | Accesorios eléctricos |
| Interfaz del usuario | DALI-Bus |
| Conformidad | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| FIJACIÓN | |
| Tipo de montaje | Instalación encastrada |
| Lugar de montaje | Techo |
| Tipo de conexión | Enchufe |
| Conector | WAGO WINSTA® 770, RJ45 |
| Número de contactos | 5 |
| Longitud del cable de conexión | 1 m |
| CARCASA | |
| Medidas | Longitud 103 mm x Anchura 68 mm x Altura/Profundidad 30 mm |

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Peso | 453 g |
| Material | PC + ABS |
| Tipo de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente admisible | 0 °C...+40 °C |
| Humedad ambiental relativa | 10 - 90 % no condensable |
| Color | negro/blanco |

| ESPECIFICACIÓN ELÉCTRICA | |
|---------------------------|----------------------------|
| Sistema de control | DALI |
| Clase de protección | II |
| Tensión nominal | 200 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz |
| Corriente de arranque | 30 A |
| Consumo de energía | 34 W |
| Consumo de corriente | 300 mA |
| Consumo en modo de reposo | < 0,5 W |