

HOJA DE DATOS

ESYLUX

DRIVER-SET 30W RJ45

Código	GTIN
EQ10127786	4015120127786

Descripción de producto



- Conjunto de controlador LED ON/OFF para luminarias LED ESYLUX Satelliten con color de la luz constante
- Potencia de salida máxima de 30 W
- Corriente de salida de 700 mA
- Conexión al controlador en el lado principal: un cable blanco de 150 mm con un borne enchufable de 3 polos, 2,5 mm² en una caja de conexiones con descarga de tracción
- Conexión al controlador en el lado secundario: un cable azul largo de 1 m de conector RJ45

Características técnicas

EN GENERAL

Categoría del dispositivo	Accesorios eléctricos
Conformidad	CE, EAC, RoHS, WEEE

FIJACIÓN

Tipo de montaje	Instalación encastreada
Lugar de montaje	Techo
Tipo de conexión	Terminal enchufable, Enchufe
Conector	RJ45
Calibre de cable conectable	0.50 – 2.50 mm ²
Número de contactos	3
Longitud del cable de conexión	1 m

CARCASA

Medidas	Longitud 132 mm x Anchura 45 mm x Altura/Profundidad 30 mm
---------	--

Peso	237 g
------	-------

Material	PC + ABS
----------	----------

Tipo de protección	IP20
--------------------	------

Temperatura ambiente admisible	0 °C...+40 °C
--------------------------------	---------------

Humedad ambiental relativa	10 - 90 % no condensable
----------------------------	--------------------------

Color	negro/blanco
-------	--------------

ESPECIFICACIÓN ELÉCTRICA

Sistema de control	ON/OFF
--------------------	--------

Clase de protección	II
---------------------	----

Tensión nominal	200 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
-----------------	----------------------------

Corriente de arranque	30 A
-----------------------	------

Consumo de energía	30 W
--------------------	------

Consumo de corriente	300 mA
----------------------	--------

Consumo en modo de reposo	< 0,5 W
---------------------------	---------