

Código GTIN
EQ10600029 4015120600029

**Descripción de producto**

- Luminaria LED con cubierta opalina (MILKY) (difusor)
- Uso como luminaria de encastre en techo para sistemas de techos con rieles ocultos o visibles, medida del sistema 625x625 mm
- Potencia de LED 33W
- Balasto electrónico (conmutación encendido/apagado) integrado, instalación sin más accesorios
- Temperatura cromática: aprox. 3000K aprox. (blanco cálido)

**Características técnicas****EN GENERAL**

Categoría del dispositivo	Luminaria de encastre en techo
Volumen de suministro	1 luminaria, 1 controlador
Con mando a distancia	—
Conformidad	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantía	5 Años

FIJACIÓN

Tipo de montaje	Empotrar
Lugar de montaje	Techo
Medida de montaje	Longitud de montaje: 620 mm x Anchura de montaje: 620 mm x Profundidad de montaje: 50 mm
Tipo de conexión	Terminal enchufable
Calibre de cable conectable	1.50 - 1.50 mm ²

CARCASA

Medidas	Longitud 620 mm x Anchura 620 mm x Altura/Profundidad 11 mm
Peso	3390 g
Material	Aluminio pintado
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente admisible	0 °C...+50 °C
Color	Blanco, similar a RAL 9003
Prueba de filamento incandescente según IEC 60695-2-10	650 °C

ESPECIFICACIÓN ELÉCTRICA

Sistema de control	ON/OFF
--------------------	--------

Clase de protección

II

Tensión nominal	110 - 240 V / 50 - 60 Hz
Corriente de arranque	28.1 A / 394 µs
Corriente de fuga	0.009 mA

LUZ

Difusor	opalino
Distribución de luz	directo
Ángulo de radiación	116 °
Índice de deslumbramiento unificado	≤ 22
Factor de parpadeo	< 3 %
Potencia nomina P	33 W
Flujo luminoso	3600 lm
Rendimiento lumínico	109 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Tolerancia de color	3 SDCM
Color Quality Scale	>80
Vida útil L70B10 a 25 °C	60000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	60000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	40000 h
Vida útil L80B50 en 25 °C	40000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	20000 h
Vida útil L90B50 a 25 °C	20000 h
Seguridad fotobiológica	RG0

SENSORES

HOJA DE DATOS


ESYLUX

Código	GTIN
EQ10600029	4015120600029

Accesorios

Referencia	Código	Descripción del producto	GTIN
Montaje			
STELLA MOUNTING FRAME 625 SM WH	EQ10600180	Bastidor de montaje superficial en techo para la serie STELLA, 625 mm	4015120600180
MOUNTING FRAME 625 FM WH	EQ10113093	Bastidor de montaje empotrado en techo 625 para luminarias de encastre en techo	4015120113093
Protección			
DROP PROTECTION	EQ10121616	Cable de acero para la fijación de luces de encastre en techo ESYLUX en el techo.	4015120121616

Plano a escala



Distribución de la luz

