

## STELLA PNL 600 OP 3700 840 IP20 DALI

## Código

EQ10600104

## GTIN

4015120600104



## Características técnicas

## EN GENERAL

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Categoría del dispositivo | Luminaria de encastre en techo |
| Volumen de suministro     | 1 luminaria, 1 controlador     |
| Interfaz del usuario      | DALI-Bus                       |
| Con mando a distancia     | —                              |
| Conformidad               | CE, EAC, RoHS, WEEE            |
| Garantía                  | 5 Años                         |

## FIJACIÓN

|                             |                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de montaje             | Empotrar                                                                                 |
| Lugar de montaje            | Techo                                                                                    |
| Medida de montaje           | Longitud de montaje: 595 mm x Anchura de montaje: 595 mm x Profundidad de montaje: 50 mm |
| Tipo de conexión            | Terminal enchufable                                                                      |
| Calibre de cable conectable | 1.50 – 1.50 mm <sup>2</sup>                                                              |

## CARCASA

|                                                        |                                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Medidas                                                | Longitud 595 mm x Anchura 595 mm x Altura/Profundidad 11 mm |
| Peso                                                   | 3390 g                                                      |
| Material                                               | Aluminio pintado                                            |
| Tipo de protección                                     | IP20                                                        |
| Temperatura ambiente admisible                         | 0 °C...+50 °C                                               |
| Color                                                  | Blanco, similar a RAL 9003                                  |
| Prueba de filamento incandescente según IEC 60695-2-10 | 650 °C                                                      |

## ESPECIFICACIÓN ELÉCTRICA

|                    |      |
|--------------------|------|
| Sistema de control | DALI |
|--------------------|------|

## Descripción de producto

- Luminaria LED con cubierta opalina (MILKY) (difusor)
- Uso como luminaria de encastre en techo para sistemas de techos con rieles ocultos o visibles, medida del sistema 600 x 600 mm
- Potencia de LED 33W
- Balasto electrónico (DALI) integrado, instalación sin más accesorios
- Temperatura cromática: aprox. 4000K aprox. (blanco neutro)

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Clase de protección   | II                         |
| Tensión nominal       | 110 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz |
| Corriente de arranque | 14.2 A / 114 µs            |
| Corriente de fuga     | 0.009 mA                   |

## LUZ

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Difusor                             | opalino  |
| Distribución de luz                 | directo  |
| Ángulo de radiación                 | 116 °    |
| Índice de deslumbramiento unificado | ≤ 22     |
| Factor de parpadeo                  | < 3 %    |
| Potencia nomina P                   | 36 W     |
| Flujo luminoso                      | 4000 lm  |
| Rendimiento lumínico                | 111 lm/W |
| Temperatura cromática               | 4300 K   |
| Índice de reproducción cromática Ra | > 80     |
| Tolerancia de color                 | 6 SDCM   |
| Color Quality Scale                 | >80      |
| Vida útil L70B10 a 25 °C            | 60000 h  |
| Lebensdauer L70B50 bei 25 °C        | 60000 h  |
| Lebensdauer L80B10 bei 25 °C        | 40000 h  |
| Vida útil L80B50 en 25 °C           | 40000 h  |
| Lebensdauer L90B10 bei 25 °C        | 20000 h  |
| Vida útil L90B50 a 25 °C            | 20000 h  |
| Seguridad fotobiológica             | RG0      |

## SENSORES


STELLA PNL 600 OP 3700 840 IP20 DALI

|            |               |
|------------|---------------|
| Código     | GTIN          |
| EQ10600104 | 4015120600104 |

Accesorios

| Referencia                      | Código     | Descripción del product                                                            | GTIN          |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Montaje</b>                  |            |                                                                                    |               |
| STELLA MOUNTING FRAME 600 SM WH | EQ10600173 | Bastidor de montaje superficial en techo para la serie STELLA, 600 mm              | 4015120600173 |
| MOUNTING FRAME 600 FM WH        | EQ10113086 | Bastidor de montaje empotrado en techo 600 para luminarias de encastre en techo    | 4015120113086 |
| MOUNTING FRAME 600/625 SM WH    | EQ10113468 | Marco de montaje superficial en techo 600/625 para luminarias de encastre en techo | 4015120113468 |
| <b>Protección</b>               |            |                                                                                    |               |
| DROP PROTECTION                 | EQ10121616 | Cable de acero para la fijación de luces de encastre en techo ESYLUX en el techo.  | 4015120121616 |

Plano a escala



Distribución de la luz

