


CDS-A/T

Artikelnummer	GTIN
RK39500010040	4015120010040



Technische Daten

ALLGEMEIN

Gerätekategorie	Dämmerungsschalter
Produkthinweis	Bitte beachten Sie die Leitungsschutzschaltererklärung im Downloadbereich des Produkts.
Benutzerschnittstelle	Einstellregler/Potentiometer
Fernbedienbar	–
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	3 Jahre

BEFESTIGUNG

Montageart	Aufbau
Montageort	Wand
Anschlussart	Steckklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.50 – 2.50 mm ²

GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 114 mm x Breite 80 mm x Höhe/Tiefe 51 mm
-------------	--

Werkseinstellungen

ALLGEMEIN	
Sensitivität	100 %

Produktbeschreibung

- Aufputz-Dämmerungsschalter zum automatischen Schalten von Beleuchtungen
 - Integrierte Tages-Zeitschaltuhr mit verschiedenen Schaltmöglichkeiten
 - Potenzialfreier Relaiskontakt
 - Einstellung des Lichtwertes von außen
- Bietet besondere Produktfunktionen wie:**
- Integrierte Zeitschaltuhr

Gewicht

218 g

Werkstoff

UV-stabilisiertes Polycarbonat

Schutzart

IP54

Zulässige Umgebungstemperatur

-25 °C...+55 °C

Relative Luftfeuchte

5 - 95 %, nicht kondensierend

Farbe

weiß, ähnlich RAL 9010

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem

ON/OFF

Schutzklasse

II

Nennspannung

230 V ~ / 50 Hz

Leistungsaufnahme

1.2 W

SENSORIK

Lichtmessung

Mischlicht

Helligkeitswert

5 - 300 lx

KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)

Kanal

C1

Betriebsmodus

Dämmerungsschalter

Helligkeitssollwert / Schaltschwelle

30 lx

CDS-A/T

Artikelnummer	GTIN
RK39500010040	4015120010040

Maßzeichnung	Schaltplan
