© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

Fuente de tensión adicional 24 V DC 300 mA

Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
Carril DIN	1296 00	1	18	4010337296003

Datos técnicos

Tensión nominal primaria:	230 V AC, 50 Hz
Tensión nominal secundaria:	SELV 24 V DC
Corriente nominal secundaria:	0,3 A
Fusible:	Fusible de baja intensidad 250 V, 160 mA
Dimensiones:	Aparato carril DIN con 5 TE
Rango de temperaturas:	-5 °C a +40 °C
Tipo de protección:	IP 20

Información

Suministro de tensión adicional con 24 V CC para el suministro de los componentes de intercomunicación en las siguientes casos de aplicación:
- Alimentación de la cámara a color en grandes instalaciones.
- Suministro de la iluminación de los pulsadores de llamada en grandes instalaciones.
- Alimentación del gateway para telecomunicación del sistema de intercomunicación **1290 00**, cuando se utiliza la unidad de control de vídeo **1288 00**.
- Alimentación del teclado de códigos Keyless In **2605 ..**, el lector de transpondedor **2606 ..**, el lector de huella digital Keyless In **2607 ..**.