

Distribuidor de vídeo



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
	1226 00	1	10	4010337229919

Datos técnicos

Tensión:	26 V DC ± 2 V (tensión de bus)
Conexiones:	2 bornes roscados del bus de 2 hilos IN 6 bornes roscados del bus de 2 hilos OUT
Rango de temperaturas:	-25 °C a +70 °C
Dimensiones:	An x Al x Pr 36 x 52 x 27 mm

Información

El distribuidor de vídeo es un componente para adaptar el conductor de la señal de vídeo. El distribuidor de vídeo distribuye la señal de vídeo del intercomunicador exterior, de los gateways para cámara del sistema de intercomunicación y de los gateways para IP del sistema de intercomunicación a los intercomunicadores interiores. Se necesita cuando el cableado hacia los componentes de vídeo del sistema de intercomunicación de Gira se realiza como cable de derivación. Se encarga de la resistencia terminadora correcta, para evitar posibles reflejos de los ramales individuales y de las interferencias resultantes como consecuencia. El distribuidor de vídeo se puede conectar en cascada. En una instalación se pueden utilizar en total hasta 15 distribuidores de vídeo, incluidos los multiplexores de vídeo. Gracias a la caja combinada existen tres tipos de montaje:

- superficie (en una caja de derivación convencional)
- empotrado (en una caja empotrada)
- como dispositivo carril DIN (con el adaptador de carril DIN suministrado)

Para la puesta en funcionamiento no es necesario realizar ninguna configuración adicional, ya que el distribuidor de vídeo se adapta automáticamente a la red de distribución existente.