

KNX Acoplador de bus por pulsador en superficie protegido del agua, de 1 elemento, con control en un sólo punto



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 gris	5151 30	1	06	4010337500063

El acoplador de bus por pulsador es la interfaz entre el sistema KNX y el usuario.

Características

Función de las teclas

- Conmutación, regulación, persiana, transmisor de valores de 1 byte y mecanismo auxiliar de escenarios.
- Para el control en un sólo punto (tecla basculante en posición inclinada), la tecla basculante solo se puede controlar en un lado (abajo).
- Función de conmutación: Comando parametrizable al pulsar y soltar las teclas (conexión, desconexión, conmutación, ninguna reacción).
- Acoplador de bus por pulsador en sistema en superficie protegido del agua (IP 44).
- Función de regulación: Comando parametrizable al pulsar las teclas (conexión más claro, desconexión más oscuro, conmutación más claro o más oscuro, conmutación más claro, conmutación más oscuro, ninguna reacción).
- Funciones del LED de estado: El LED rojo puede servir opcionalmente como lámpara de orientación, indicador de activación o indicador de estado.
- Función de persiana: Comando parametrizable al pulsar las teclas (arriba, abajo, ninguna reacción).
- Función de transmisor de valores de 1 byte: funcionamiento configurable.
- Funcionamiento de mecanismo auxiliar de escenarios: funcionamiento configurable (con o sin función de almacenamiento al pulsar la tecla de forma prolongada).

Datos técnicos

Conexión KNX:	Borne de conexión y derivación
Tipo de protección:	IP44
Clase de protección:	III
Temperatura ambiente:	de -25 °C a +55 °C
Humedad relativa:	5 al 93 % (sin condensación)

En la entrega

- El borne de conexión y derivación KNX está incluido en la entrega.
-