



TXA664A

### Módulo de regulación 4 canales 300W, easy

#### Características técnicas

Aparato de la familia	TXA
Número de módulos	8
Índice de protección IP	IP20
Modo de fijación	REG
Sección de conexión en cable flexible	0, 75 / 2, 5 mm <sup>2</sup>
Tensión de alimentación	230V + 10% / -15%
Tensión de alimentación	30V DC Vía bus + 230V AC
Tensión de alimentación del sistema	230V AC
Conexión en cable rígido	0, 75 / 2, 5 mm <sup>2</sup>
Corriente nominal	5,2 A
Frecuencia asignada	50/60 Hz
Mando manual	Si
Entrada complementario o de retardo	No
Color	Gris claro
Temperatura de funcionamiento	-5 a 45 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 a 70 °C
Tipo de carga	Universal
Tipo de conexión	Jaula sin tornillo
Potencia 230V trafo/balasto electrónico	20/300 VA
Potencia 230V transform. ferromagnético	20/300 VA
Potencia total disipada en IN	1,71 W
Pot. Max. con lámparas de incandescencia	300 W
Potencia de iluminación incandescencia	20/300 W
Potencia de iluminación lamparas LED	60 W
Potencia del variador	0/300 W
Número de salidas	4