

EDOMO BLIND



- **Edomo es un PC embebido para el control de instalaciones KNX/EIB.**
- **No posee partes móviles por lo que su fiabilidad es máxima y puede empotrarse en pared.**
- **Edomo es un único controlador al que se incorporan diversos módulos software funcionales que dotan a la instalación domótica de potentes prestaciones.**
- **Posee una gran adaptabilidad a cualquier tipo de instalación gracias a la amplia oferta de módulos funcionales disponibles.**
- **Ideado para ser utilizado como controlador flexible y de bajo coste, su naturaleza modular permite adquirir únicamente aquellos módulos requeridos en cada instalación, reduciéndose así los costes.**
- **Sus prestaciones son idénticas a las del Edomo Basic pero sin pantalla.**
- **Se conecta directamente al bus permitiendo el control completo de la instalación.**
- **Con capacidad de crecimiento para incorporar nuevos módulos funcionales.**
- **Incorpora tres módulos funcionales de serie:**
 - El módulo EIB en el que se definen las direcciones de grupo del proyecto, bien de manera directa o importándolas del ETS3, también pueden especificarse lecturas iniciales y/o cíclicas, envío de fecha/hora al bus, así como definirse variables o solicitar el envío de avisos por email.
 - El módulo de escenas permite definir un número ilimitado de éstas, incluyendo cualquier tipo y número de actores que participan en ellas. Las escenas pueden dispararse desde cualquier dirección de grupo predefinida. Puede enviarse cualquier tipo de valor al bus (1 bit, 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, coma flotante, texto, etc.) y establecerse distintos retardos entre las órdenes que componen una escena.
 - El módulo de simulación de presencia, permite definir un número ilimitado de secuencias de simulación. Las secuencias pueden ser secuenciales o completamente aleatorias.