

Hojas de características



KNX controlador de estancia, módulo 2 fases



Número de referencia

RCD LS 4092 M

ampliable con módulo sensor de ampliación ref.: 409.. TSEM

altura de montaje recomendada: 1,5 m

Uso conforme a lo previsto

- Manejo de consumidores, p. ej., conexión/desconexión de luz, regulación de luz, subir/bajar persianas, valores de luminosidad, temperaturas, llamada y memorización de escenas de iluminación, etc.
- Control de temperatura
- Montaje en caja para mecanismos según DIN 49073

Características del producto

- Pulsadores para accionamiento y regulación de luz, control de persianas, envío de valores, llamada a escenas, etc.
 - Teclas con función en horizontal y en vertical
 - Dos LEDs rojo por tecla, para mostrar estado o confirmar pulsación
 - Mostrado de valores y textos
 - Texto dinámico para uno o dos mensajes, máximo 14 caracteres
 - Sensor de temperatura integrado
 - Control de temperatura con gestión de consignas
 - Muestra temperatura ambiente y consigna
 - Muestra temperatura exterior, si se dispone del sensor adecuado
 - Acoplador de bus integrado
 - En combinación con FacilityPilot "Mando Multi Room": gestión de reproducción de música, visualización del título de música, intérprete etc.
 - Posible funcionamiento como display para central de alarmas KNX
 - Display gráfico OLED de alta resolución
 - Alto contraste
 - Ángulo de visión de 170°
 - Puede funcionar en obra sin juego de teclas
-
- Conexión para módulo de ampliación de 1 a 4 fases