

Hojas de características



Amplificador universal



Número de referencia

ULZ 1215 REG

Anchura de instalación: 2 módulos (36 mm)
200 ... 500 W/VA

Uso conforme a lo previsto

- Ampliación de potencia de los atenuadores universales o electrónicos mencionados en la lista de referencia
- Conexión y atenuación de bombillas, lámparas halógenas de alto voltaje (HV), así como transformadores electrónicos o inductivos atenuables con lámparas halógenas
- Apto para funcionamiento mixto hasta la potencia total indicada
- Montaje en perfil DIN en distribuidor pequeño de acuerdo con la norma DIN EN 60715.

Características del producto

- Conexión de varias ampliaciones de potencia a un atenuador
- La potencia total de las cargas conectadas se reparte entre el atenuador y las ampliaciones de potencia
- Suministro de las cargas conectadas a través de un conductor de carga común
- El manejo se efectúa a través del atenuador conectado en serie
- Protección electrónica contra exceso de temperatura

Bei Beleuchtungsanlagen mit einer Leistung von über 3500 W muss die Installation auf zwei Stromkreise (aber gleicher Phase) aufgeteilt werden. Die Sicherungsautomaten dieser Stromkreise sind mechanisch zu koppeln, damit ein sicheres Freischalten der Beleuchtungsanlage gewährleistet ist.

Datos técnicos

Tensión nominal:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Potencia de conexión:	200 ... 500 W/VA Gesamtleistung mit mehr als 1 kVA nur für den professionellen Bereich
Tipos de carga:	lámparas incandescentes de 230 V (carga resistiva, corte de fase descendente) lámparas halógenas de 230 V (carga resistiva, corte de fase descendente) transformadores electrónicos (carga capacitiva, corte de fase descendente) transformadores inductivos (corte de fase ascendente)

Se pueden combinar distintos tipos de carga, siempre que no se mezclen las capacitivas con las inductivas.

Si se mezclan incandescentes con transformadores inductivos, la proporción de éstos debe ser como mínimo del 50 %.

Conexión:	bornes de tornillo
rígido:	máx. 4 mm ²
flexible con pantalla:	0,5 ... 2,5 mm ²
flexible sin pantalla:	0,75 ... 4 mm ²
Potencia disipada nominal:	5 W

Temperatura ambiente (Ta):

+45 °C

Marca de verificación:

VDE

