

# Hojas de características

**JUNG**

## Smart Control 18,5"



### Número de referencia

SC 19

### Smart Control 18,5"

relación de aspecto 16:9  
para instalar en pared, pantalla táctil capacitiva  
sin ventilador ni piezas móviles

- Función de video portero en combinación con el Smart Gateway SG 650-.. o SG 150-.. de Siedle
- Visualización KNX funcionando con Visu Pro Server (ref.: JVP-SERVER-H)
- Visualización KNX funcionando con Smart Visu Server (ref.: SV-SERVER)
- Aplicación iHaus preinstalada
- Página meteorológica preinstalada

Actualice el firmware antes de programar.  
Consulte las Release Notes.

### Accesorios:

Caja de empotrar ref.: SC 19 EBG

Fuente de alimentación ref.: NT 2415 REG VDC

### Datos técnicos

Tamaño de la pantalla (A x H):	410 x 230 mm
Diagonal de la pantalla:	470 mm / 18,5"
Resolución:	WXGA (1366 x 768), LED backlight display
Dimensiones de marco (A x H):	600 x 345 mm
Potencia absorbida:	máx. 30 W
Alimentación:	DC 12 ... 32 V mediante alimentador externo (ref. NT 2415 REG VDC, no incluida en el volumen de suministro)
Sistema operativo:	Android 5.0.2
Procesador:	Cortex-A9
Memoria principal:	2 GB
Memoria de masas:	8 GB Flash (la memoria disponible dependerá de lo que ocupe el sistema operativo)
Ranura para la tarjeta de memoria:	microSD
Altavoz:	integrado
Micrófono:	integrado
Puertos USB:	2 x USB 2.0 1 x Mini-USB OTG (La memoria disponible dependerá de lo que ocupe el sistema operativo)
Conexiones LAN:	1 x 10/100 Mbit/s
Temperatura ambiente:	0 ... +30 °C
<b>Versión:</b>	
47 cm – 18,5"	