

Ficha técnica del producto

Detector estándar 2,20 m



Número de referencia

CD 3281 SW

Detector KNX 2,20 m

Estándar

para acoplador de bus 3 ref.: 2073 U

Con juntas estancas ref. AS CD 50 DS y "marco IP 44" de serie respectiva, se consigue IP 44.

instalación IP 44 sólo para interiores

Familia: sensores físic.

Producto: movimiento

Uso conforme a lo previsto

- Regulación de la iluminación y otros consumidores eléctricos en función de las necesidades
- Montaje sobre acoplador de bus 3 (ref.: 2073 U)

Características del producto

- Comutación automática de la iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiental
- 2 sensores PIR
- Campo de detección 180°
- Sensor de luminosidad integrado
- Luminosidad de desconexión ajustable
- Funciones de salida: comutación, función de escalera, comutación con posición forzada, transmisor de valores, estación auxiliar de escenas de luz, especificación del modo de para el regulador de la temperatura ambiente operación-Ampliación del área de detección mediante utilización de varios dispositivos como estación principal y auxiliar
- Sensibilidad ajustable
- LEDs de estado
- Manejo manual en el aparato

Datos técnicos

Color	negro
Serie	Serie CD
Material:	termoplástico
Versión	Estándar
Altura de montaje:	1,10 / 2,20 m

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrilante

Color:
negro

Material:
termoplástico

IP Con juntas estancas ref. AS CD 50 DS y "marco IP 44" de serie respectiva, se consigue IP 44.