

Ficha técnica del producto

Smart Control 7



Número de referencia

SC 7.1 AL

Smart Control 7

relación de aspecto 16:9
para instalar en pared, pantalla táctil capacitiva
sin ventilador ni piezas móviles

Uso conforme a lo previsto

- Visualización y control de instalaciones
- Montaje horizontal o vertical
- Montaje en caja de empotrar

Características del producto

- Visualización KNX funcionando con Visu Pro Server (ref.: JVP-SERVER-H2, JVP-SENEC-H2)
- Visualización KNX funcionando con Smart Visu Server (ref.: SV-SERVER)
- Visualización eNet en combinación con el eNet Server REG (ref.: ENET-SERVER) a partir de la versión de software 2.2
- Función de video portero en combinación con el Smart Gateway SG 650-.. o SG 150-.. de Siedle
- Página meteorológica preinstalada
- Puede mostrar imagen de hasta 6 cámaras IP
- Función de bloqueo para limpieza
- Memoria de imágenes integrada en el Smart Gateway

Consulte las Release Notes.

Accesorios:

Caja de empotrar ref.: SC 7 EBG

Fuente de alimentación ref.: NT 2415 REG VDC

Datos técnicos

Diagonal de la pantalla:	178 mm / 7"
Resolución:	WSVGA (1024 x 600), pantalla con retroiluminación LED
Dimensiones de marco (A x H):	206 x 150 mm
Potencia absorbida:	máx. 7 W
Alimentación:	PoE+ según IEEE 802.3at, con cable Cat5e/Cat6, longitud máxima 100 m o bien DC 12 ... 32 V mediante alimentador externo (ref. NT 2415 REG VDC, no incluida en el volumen de suministro)
Sistema operativo:	Android 6
Procesador:	Cortex-A53
Memoria principal:	2 GB
Memoria de masas:	16 GB Flash (la memoria disponible dependerá de lo que ocupe el sistema operativo)
Altavoz:	integrado
Micrófono:	integrado

Puertos USB:	2 x USB 2.0
Conexiones LAN:	1 x Mini-USB OTG
Temperatura ambiente:	1 x 10/100/1000 Mbit/s
Color:	0 ... +30 °C
	aluminio