


Ficha técnica del producto

Módulo sensor estándar 3 fases



Número de referencia

4073 TSM

Módulo sensor KNX estándar, 3 fases

para juego de teclas 3 fases, ref.: .. 403 TSA ..
 para tecla 2 fases con símbolos, ref.: .. 402 TSAP ..
 para tecla 4 fases con símbolos, ref.: .. 404 TSAP ..

Marcos adaptadores incluidos:

ref. LS 4 AR para la serie LS (premontado) y ref. CD 4 AR para la serie CD.

Serie AS / A no necesita marco adaptador.

A partir de la versión ETS3.0d, se cuenta con una completa funcionalidad con el software de puesta en funcionamiento KNX.

Familia: pulsadores

Producto: pulsador 3 fases

1 LED azul: indicación de funcionamiento

3 LED rojo: indicación de estado

Uso conforme a lo previsto

- Manejo de consumidores, p. ej., conexión/desconexión de luz, regulación de luz, subir/bajar persianas, llamada y memorización de escenas de luz, etc.
- Montaje en caja de empotrar con dimensiones según DIN 49073

Características del producto

- Medio KNX: TP 256
- El teclado tiene funciones de conmutación, regulación, control de persianas, transmisor de valores, llamada de escenas, etc.
- Se completa con juego de teclas
- Hay un LED de estado rojo por cada tecla
- Un LED de funcionamiento azul hace las veces de luz de orientación e indica el estado de programación
- Acoplador de bus integrado
- Incluye un juego de teclas transparentes para el manejo en la obra sin teclas de diseño