

es-3301000-pd

Actuador de persianas de empotrar UPJ230_01 1 canal 6^a

12/2009



Actuador de persianas de empotrar UPJ230_01 1 canal 6A.


Permite el movimiento de lamas, arriba-abajo a través de transmisores y mandos de tecnología EnOcean. Es posible cambiar la configuración del dispositivo introduciendo una secuencia de configuración sin necesidad de software adicional. En este modo de configuración podrán seleccionarse funcionalidades como inversión de la señal de salida, función escalera, retraso en la señal de apagado de 0 a 20 minutos, subida ante la recepción de un sensor solar, bajada cuando se recibe un telegrama de un sensor solar, definición del travel time. (Ver manual para seleccionar modo de configuración).

Datos Técnicos	Actuador de persianas de empotrar UPJ230_01 1 canal	Observaciones
Funciones	ajuste de lamas (pulsación corta) movimiento arriba-abajo (pulsación larga) función escalera-stairway light 0...5...20 min.	Funciones del receptor que pueden ser manejadas por cualquier transmisor-sensor.
Tecnología Radio	Protocolo EnOcean	Frecuencia 868,3 MHz
Datos de Funcionamiento	tensión de alimentación 230Vac 50/60Hz corriente en vacío ca. 20 mA potencia de entrada ca. 4VA	corriente de alimentación 0,5A corriente de entrada ca. 25mA Pérdidas de potencia ca. 0,9W
Seguridad	A través de protección automática externa 13A tipo C	
Tipos de carga-potencia a 35° C de temperatura ambiente	2 contactos des relé libres de potencia 6A potencia de conmutación AC1 1500VA lámpara incandescente 750W lámpara fluorescente compensada 200W lámpara fluorescente duo-conmutada 300W motor 1Ph AC3/230VAC 0,185KW	Corriente de Carga 6A/250VAC sobrecarga de corriente 20ms/30A potencia de conmutación AC15 300VA lámparas halógenas 230VAC 500W lámparas fluorescentes descomp. 300W Balastos electrónicos asumiendo máx 10µF 1 ud. Carga capacitiva 10 µF
Funciones de Comutación	Configurables	
Elementos de Configuración	Botón LRN, botón CLR, Led LRN, Led CLR	
Conexiones Clemas	4 mm2	Conectables de forma fácil cables de 1,5mm2
Datos Mecánicos	encapsulación: plástico Lexan Peso: 80 g	dimensiones: 51mm x 25 mm
Ensamblaje-Instalación	Montaje empotrado o en superficie	por ejemplo: detrás de un enchufe o caja de empotrar
Condiciones de trabajo	Temperatura ambiente de trabajo -20°C...+40°C Temperatura en almacenamiento -40°C...+85°C Humedad relativa (sin condensación): 5...90%	
Categoría de Protección	IP20 según EN 60529	
Normativa de ensamblaje	conforme a EN 090-2-2 y EN 60669-2-1	
Certificaciones	TUV, R&TTE normas 1999/5/EC y certificados de conformidad UE RoHS conforme a 2002/95/EC	
Etiquetado	conforme a recomendaciones y normativa EMV (edificios residenciales y no residenciales), reglamento de baja tensión, RoHs conforme a 2202/95/EC	

es-3301000-pd

Actuador de persianas de empotrar UPJ230_01 1 canal 6^a

12/2009

Diagrama de conexión	Descripción	Denominación	Nº Art. Ref.
	Actuador de persianas de empotrar UPJ230_01 1 canal 6A	UPJ230_01	3301000

Recomendaciones:

- El dispositivo debe instalarse en un ambiente limpio y seco
- Su instalación debe ser accesible para su montaje con las herramientas adecuadas y realizado por personal con conocimiento de seguridad en dispositivos eléctricos de baja tensión.