



LOGO! CMX2000 COMMUNICATION MODULE TO INTEGRATE THE LOGO! 8 IN THE BUILDING BUS KNX POWER SUPPLY DC 24V 0,04A 1 RJ45 PORT FOR ETHERNET CONECTION 50 COMMUNICATION OBJECTS TIME SYNCHRONISATION CONFIG./DIAG.PER WEB-INTERFACE

Información general

Versión de firmware

- Es posible actualizar el FW.

Sí

Diseño/montaje

Montaje

sobre perfil normalizado de 35 mm, 4 módulos de ancho

Tensión de alimentación

Valor nominal (DC)

24 V

- 12 V DC
- 24 V DC

No

Sí

Rango admisible, límite inferior (DC)

19,2 V

Rango admisible, límite superior (DC)

28,8 V

Valor nominal (AC)

- 24 V AC

No

Intensidad de entrada

Consumo, máx.

0,04 A

Pérdidas

Pérdidas, máx.

1,1 W

Memoria	
Flash	Sí
Hora	
Sincronización de la hora	
• Soporta	Sí
Interfaces	
Nº de interfaces Industrial Ethernet	1; Ethernet, 1 puerto, RJ45
Nº de otras interfaces	1; EIB/KNX
Velocidad de transferencia, máx.	100 Mbits/s referida a Ethernet, 9 600 bits/s referida a KNX
Protocolos	
EIB/KNX	Sí
Otros protocolos	
• Otros sistemas de bus	Sí; EIB/KNX
Funciones de comunicación	
Comunicación S7 básica	
• Soporta	No
Comunicación LOGO!	
• Soporta	Sí
Servidores web	
• Soporta	Sí
Alarmas/diagnósticos/información de estado	
LED señalizador de diagnóstico	
• LED RUN/STOP	Sí
CEM	
Emisión de radiointerferencias según EN 55 011	
• Clase de límite B, para aplicación en el ámbito residencial	Sí; Según EN 61000-6-3
Grado de protección y clase de protección	
Grado de protección según EN 60529	
• IP20	Sí
Normas, homologaciones, certificados	
Marcado CE	Sí
Homologación CSA	Sí
Homologación UL	Sí
cULus	Sí
Homologación FM	No
RCM (anterior C-TICK)	No
Homologación KC	Sí
EAC (anterior Gost-R)	Sí
según VDE 0631	No

Homologaciones navales	
• Homologaciones navales	No
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente en servicio	
• mín.	0 °C
• máx.	55 °C
Temperatura ambiente en almacenaje/transporte	
• mín.	-40 °C
• máx.	70 °C
Humedad relativa del aire	
• En servicio máx.	95 %
Sistema de conexión	
Tipo de conector	bornes KNX 0,6 mm ² - 1,0 mm ²
Alimentación	2 bornes de tornillo: L+, M 0,5 mm ² - 2,5 mm ² , 1 borne de tornillo: FE 0,5 mm ² - 6,0 mm ²
Dimensiones	
Ancho	71,5 mm; 4 mód.
Alto	90 mm
Profundidad	58,5 mm
Pesos	
Peso, aprox.	0,14 kg
Última modificación:	26/04/2017