

ALARMAS TÉCNICAS

GLOBALCHIP, S.L.

Como fabricante de sistemas de control Domótico y dispositivos para la detección de alarmas técnicas, le ofrece desarrollos globales en automatización industrial, negocios, edificios y hogares.

La importancia de un sistema automatizado, radica en mejorar la eficiencia en la operatividad de funcionamiento, seguridad y optimización de recursos en los diversos sistemas electrónicos y/o mecánicos, que se aplican para procesos de control, climatización, alarmas técnicas, ahorro energético, intrusión, control de accesos, teleasistencia

Precios indicados en Euros. No incluyen gastos de transporte y embalajes, no incluyen IVA, ni ningún impuesto actualmente en vigor, estando sujetos a cambios sin aviso previo según divisa.

Globalchip, S.L.


Avda. Cerro del Águila, N° 5
Of P13 - 28700 -
S.S. de los Reyes (Madrid)
Tel. 902 875 228
Fax. 916 511 810
[Http://www.globalchip.es](http://www.globalchip.es)

	REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P
	GLH-965R-24	DETECTOR ÓPTICO DE HUMO AUTÓNOMO. MONTAJE EN TECHO. ALARMA ACÚSTICA, SALIDA A RELÉ C/N.A/N.C. ALIMENTACIÓN DE 12 A 24VDC	39,81€
	GLH-965-9V	DETECTOR ÓPTICO DE HUMO AUTÓNOMO. MONTAJE EN TECHO. ALARMA ACÚSTICA, ALIMENTACIÓN PILA DE 9V.	20,89€
	GLM-965R-24	DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO AUTÓNOMO. MONTAJE EN TECHO/PARED. ALARMA ACÚSTICA, SALIDA A RELÉ C/N.A/ N.C. ALIMENTACIÓN DE 12 A 24VDC	58,05€
	GLM-965-9V	DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO AUTÓNOMO. MONTAJE EN TECHO/PARED. ALARMA ACÚSTICA, ALIMENTACIÓN PILA DE 9V	48,75€
	GLG-965R-220	DETECTOR DE GAS BUTANO/PROPANO/ NATURAL CON SOPORTE. ALIMENTACIÓN 220VAC. SALIDA RELÉ C/NC/NA Y 12VDC CON INVERSIÓN DE GIRO PARA MOTOR DE CORTE GLM-12-I.	52,81€
	GLG-965R-12	DETECTOR DE GAS BUTANO/PROPANO/ NATURAL CON SOPORTE. ALIMENTACIÓN 12VDC. SALIDA RELÉ C/NC/NA Y 12VDC CON INVERSIÓN DE GIRO PARA MOTOR DE CORTE GLM-12-I.	52,81€
	GLG-965RCO-220	DETECTOR COMBINADO DE GAS BUTANO/ PROPANO/NATURAL Y CO. CON SOPORTE. ALIMENTACIÓN 220VAC. SALIDA RELÉ C/NC/ NA.	81,25€
	GLI-965R-12	DETECTOR DE INUNDACIÓN PARA DOMÓTICA. PERMITE CONECTAR HASTA 8 SONDAS. ALARMA ACÚSTICA, ALIMENTACIÓN 12VDC. SALIDA RELÉ C/NA/NC. 1 Sonda INCLUIDA.	32,5€
	GLI-S2	SONDA DE INUNDACIÓN PARA DETECTOR Ref. GLI-965R-12, FIJACIÓN EN PARED MEDIANTE TACO Y TORNILLO. NIVEL DE AGUA PARA LA ALARMA 2mm.	5,57€
	GLI-724-A	DETECTOR DE INUNDACIÓN PARA DOMÓTICA. IP65. MODELOS CON ALIMENTACIÓN A 12VDC O 24VDC. SALIDA RELÉ C/NA/NC.	58,91€
	GLI-724-IR	DETECTOR DE INUNDACIÓN PARA DOMÓTICA POR INFRARROJOS. IP67 ALIMENTACIÓN 24V. SALIDA RELÉ C/NA.	50,78€

CORTE DE SUMINISTROS

	REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P
	GLM-12-CI	MOTOR CORTE SUMINISTROS GAS/AGUA. ALIMENTACIÓN 12V/350mA CON MICRO-INTERRUPTORES DE FINAL DE CARRERA Y PULSADOR DE LIBERACIÓN LLAVE DE PASO. PERMITE MÁS DE 10.000 MANIOBRAS CONTINUAS.	67,61€
	GLM-12A-CI	MOTOR CORTE SUMINISTROS GAS/AGUA. ALIMENTACIÓN 12V/300mA. CON MICRO-INTERRUPTORES DE FINAL DE CARRERA Y ANILLA DE LIBERACIÓN LLAVE DE PASO.	42,25€
	GLK-965R-220	MOTOR CORTE SUMINISTROS GAS. ALIMENTACIÓN 12V DIRECTA DESDE EL DETECTOR DE GAS. INCORPORA MICRO-INTERRUPTORES DE FINAL DE CARRERA Y ANILLA DE LIBERACIÓN LLAVE DE PASO. + DETECTOR DE GAS BUTANO/PROPANO/NATURAL CON SOPORTE. ALIMENTACIÓN 220VAC. SALIDA RELÉ C/NC/NA	70,42€

CONTACTOS MAGNÉTICOS

	REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P
	GL-33B	CONTACTO MAGNÉTICO MINIATURA PARA EMPOTRAR EN PUERTA/VENTANA MADERA, ALUMINIO, PVC, ETC. MATERIAL ABS BLANCO. TAMAÑO 9,5 D X 18 mm.	4,66€
	GL-36M	CONTACTO MAGNÉTICO PARA PUERTA VENTANA HIERRO DE EMPOTRAR, MATERIAL ABS MARRÓN. TAMAÑO 18,5 D X 24 mm.	6,93€
	GL-38B	CONTACTO MAGNÉTICO MINIATURA DE, FIJACIÓN MEDIANTE ADHESIVO DOBLE CARA INCLUIDO O TORNILLO, MATERIAL ABS BLANCO. TAMAÑO 27 X 14 X 8 mm.	5,42€

Precios indicados en Euros. No incluyen gastos de transporte y embalajes, no incluyen IVA, ni ningún impuesto actualmente en vigor, estando sujetos a cambios sin aviso previo según divisa.

Globalchip, S.L.

Avda. Cerro del Águila, N° 5
Of P13 - 28700 -
S.S. de los Reyes (Madrid)
Tel. 902 875 228
Fax. 916 511 810
[Http://www.globalchip.es](http://www.globalchip.es)

DETECTORES


Detectores con salidas a RELÉ para aplicaciones de control domótico y procesos de control industrial.

Como fabricantes podemos ofrecerle productos a su medida. Consúltenos precios por cantidades y plazos de entrega.

Precios indicados en Euros. No incluyen gastos de transporte y embalajes, no incluyen IVA, ni ningún impuesto actualmente en vigor, estando sujetos a cambios sin aviso previo según divisa.

Globalchip, S.L.

Avda. Cerro del Águila, N° 5
Of P13 - 28700 -
S.S. de los Reyes (Madrid)
Tel. 902 875 228
Fax. 916 511 810
[Http://www.globalchip.es](http://www.globalchip.es)

	REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P
	GLD-ALX11	DETECTOR PIR 120° X 8m. DOBLE SENSOR. INMUNIDAD ANIMAL 15k. ALIMENTACIÓN 12V. SALIDA RELÉ NC. Y TAMPER.	35,21€
	GLD-324T	DETECTOR PIR INTERIOR PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN. MONTAJE EN TECHO 360° x 24m. ALIMENTACIÓN 12 a 24VDC. AJUSTE LUX, SENSIBILIDAD Y TIEMPO. SALIDA RELÉ C/NA/NC.	31,69€
	GLD-308T-12	DETECTOR PIR DE RESPUESTA RÁPIDA INTERIOR PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN, MONTAJE EN TECHO 360° x 7m. ALIMENTACIÓN 12V. AJUSTE DE 10 A 2000 LUX Y DE 10 seg. A 5 minutos, SALIDA RELÉ NA. DIMENSIONES: 80mm DIÁMETRO x 40mm DE ALTURA	29,5€
	GLD-100MI-220	DETECTOR PIR PARA INTEGRACIÓN (HUECO DE 19mm) CONTROL DE ILUMINACIÓN. 100° x 8m. ALIMENTACIÓN 220VAC, AJUSTE DÍA/ NOCHE, SENSIBILIDAD Y TIEMPO POR INTERRUPTOR DIP. SALIDA 220VAC PARA CONTROL DE CARGAS DE HASTA 800W.	17,88€
	GLD-808T-220	DETECTOR PIR INTERIOR TIPO SPOT 360° x 8m. ALIMENTACIÓN 220VAC. AJUSTE LUX Y TIEMPO A LA DESCONEXIÓN. SALIDA RELÉ N.A. LIBRE DE TENSIÓN. PERMITE CONTROLAR CARGAS HASTA 800W.	53,63€
	GLD-808T-12	DETECTOR PIR INTERIOR TIPO SPOT 360° x 8m. ALIMENTACIÓN 12VDC. AJUSTE LUX Y TIEMPO A LA DESCONEXIÓN. SALIDA RELÉ N.A. LIBRE DE TENSIÓN. PERMITE CONTROLAR CARGAS HASTA 800W.	53,63€
	GLS-LD200R-EX12	INTERRUPTOR CREPUSCULAR CON SOPORTE TIPO ESCUADRA, MONTAJE EN SUPERFICIE INTERIOR / EXTERIOR IP-66. AJUSTE DE 2 A 100 LUX. ALIMENTACIÓN 12 A 24VDC. SALIDA A RELÉ C/NA/NC, PERMITE CONTROLAR CARGAS HASTA 1000W.	15,79€
	GLS-PAL20R-12	DETECTOR 3 EN 1 (VELOCIDAD DEL VIENTO, LUMINOSIDAD Y LLUVIA). PARA SISTEMAS DE CONTROL DOMÓTICO. AJUSTES DE SENSIBILIDAD. 3 SALIDAS A RELÉ. ALIMENTACIÓN 12 A 24VDC.	211,25€
	GLS-PR15R-EX	DETECTOR DE LLUVIA (PLUVIÓMETRO) PARA CONTROL DE SISTEMAS DE RIEGO. CONTACTOS LIBRES DE TENSIÓN. 4 AJUSTES DE SENSIBILIDAD. NO PRECISA ALIMENTACIÓN.	55,71€
	GLS-KLR220	DETECTOR DE TENSIÓN DE RED. RANGO DE TRABAJO 85 A 280VAC. SALIDA A RELÉ, CONTACTO LIBRE DE TENSIÓN.	55,71€

SENSORES

Sensores con salidas analógicas para aplicaciones de control domótico y procesos de control industrial.

Como fabricantes podemos ofrecerle productos a su medida. Consúltenos precios por cantidades y plazos de entrega.

Precios indicados en Euros. No incluyen gastos de transporte y embalajes, no incluyen IVA, ni ningún impuesto actualmente en vigor, estando sujetos a cambios sin aviso previo según divisa.

Globalchip, S.L.

Avda. Cerro del Águila, N° 5
Of P13 - 28700 -
S.S. de los Reyes (Madrid)
Tel. 902 875 228
Fax. 916 511 810
[Http://www.globalchip.es](http://www.globalchip.es)

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P
	GLS-T420 SONDA DE TEMPERATURA TIPO MURAL PARA AMBIENTES LIMPIOS. SALIDA 4-20mA. ALIMENTACIÓN 24VDC.	113,75€
	GLS-TH420 SONDA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD INDUSTRIAL TIPO MURAL PARA AMBIENTES LIMPIOS. SALIDA 4-20mA. ALIMENTACIÓN 24VDC.	162,50€
	GLS-T420R-ID2 SONDA DE TEMPERATURA TIPO MURAL CON CABLE. TIPO INDUSTRIAL. 1 SALIDA A RELÉ. CONSIGNA 40°C. ALIMENTACIÓN 24VDC.	178,74€ (En preparación)
	GLS-H420R-ID2 SONDA DE HUMEDAD TIPO MURAL CON CABLE. TIPO INDUSTRIAL. 1 SALIDA A RELÉ. CONSIGNA 80%HR. ALIMENTACIÓN 24VDC.	236,79€ (En preparación)
	GLS-TH420-IN4 SONDA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD TIPO MURAL PARA ENTORNOS INDUSTRIALES. SALIDA 4-20mA. ALIMENTACIÓN 24VDC.	195€
	GLS-TH420D-IN4 SONDA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON DISPLAY. TIPO MURAL PARA ENTORNOS INDUSTRIALES. SALIDA 4-20mA. ALIMENTACIÓN 24VDC.	257,68€
	GLS-L420-IN4 SENSOR DE LUMINOSIDAD TIPO MURAL PARA ENTORNOS INDUSTRIALES, OFICINAS INVERNADEROS, ETC. 0 A 20.000 LUX. SALIDA 4-20mA. ALIMENTACIÓN 24VDC.	139,29€
	GLS-L420D-IN4 SENSOR DE LUMINOSIDAD TIPO MURAL CON DISPLAY PARA ENTORNOS INDUSTRIALES, OFICINAS INVERNADEROS, ETC. 0 A 20.000 LUX. SALIDA 4-20mA. ALIMENTACIÓN 24VDC.	217,29€
	GLS-AM420-24 ANEMÓMETRO PARA MÁSTIL DE ALTAS PRESTACIONES, CARCASA DE ALUMINIO. 0 A 30m/s. SALIDA 4-20mA. ALIMENTACIÓN 24VDC.	696,46€
	GLS-VM420-24 VELETA PARA MÁSTIL DE ALTAS PRESTACIONES, CARCASA DE ALUMINIO. SALIDA 4-20mA. ALIMENTACIÓN 24VDC.	696,46€
	GLS-TPC1500-24 TRANSDUCTOR DE POSICIÓN LINEAL POR CABLE. LONGITUD DEL CABLE 1,5 METROS. SALIDA 4-20mA. ALIMENTACIÓN 24VDC.	508,39€